

# Belysningsenhet med kablar, 230 V, med white lysdiod för strömbrytare och knappar

**170-37923**

E-Nr.: 1892177

**4** års  
garanti

Denna belysningsenhet är utrustad med en kabelanslutning, 230 V, och en white lysdiod och används för att belysa brytare och knappar. Denna belysningsenhet kan även användas i kanalisationsystem.

## Tekniska data

Belysningsenhet med kablar, 230 V, med white lysdiod för strömbrytare och knappar  
LED-belysningsenheten klickas in i den nedre baksidan av basen. Beroende på val av strömbrytare ska en belysningsenhet klickas in i den vänstra fördjupningen eller två belysningsenheter måste tillhandahållas i de vänstra och högra fördjupningarna. Anslutningskablarna är PVC-isolerade. Det vita ljuset produceras av en lysdiod med mycket begränsad energiförbrukning (0,1 W). Den är stöttålig och avger ingen värme. Lysdioden har en livslängd på minst 50 000 timmars brinntid. Tråddiameter hos anslutningstrådarna: 0,5 mm<sup>2</sup>.

Anslutningstrådarna är utrustade med två uttag för anslutning av belysningsenheten. CE-märkning.

- Matningsspänning: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
- Märkning: CE

