

2-kanálový KNX® detektor prítomnosti alebo neprítomnosti na zapustenú montáž (16m, 360°), štvorcový

351-25035

4 roky záruka

2-kanálový detektor prítomnosti alebo neprítomnosti so svetelným regulátorom na zapustenú montáž do stropov je vhodný na spínanie interiérového osvetlenia. Tento detektor je vybavený integrovaným svetelným regulátorom a je kompatibilný iba s KNX®.




- Kombinácia hlavnej/podružnej jednotky je možná
- Môže byť namontovaný vo výške až 6 metrov
- Jednoduché umiestnenie do podhládov.

Detektor prítomnosti na použitie v podhladoch a pod.

- Všetko je možné naprogramovať pomocou ETS softvéru
- Veľmi jednoduché programovanie
- Môže byť nastavený ako detektor prítomnosti alebo neprítomnosti.
- 2 kanály na nastavenie pomocou heliometra
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie osvetlenia
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie HVAC inštalácie

Oblasť snímania



D			
2 m	4 m	5 m	10 m
2.5 m	5 m	6 m	12 m
3 m	6 m	7 m	14 m
3.5 m	7 m	8 m	16 m
4 m	8 m	8 m	16 m
5 m	8 m	8 m	16 m
6 m	8 m	8 m	16 m

niko

Technické údaje

Katalógové číslo	351-25035
Vstupné napätie	30 V DC cez KNX®-bus
Výstup detektora	KNX®
Intenzita svetla	5 lux – 2000 lux
Počet kanálov	2 kanály
Oneskorenie vypnutia	1 s – 255 h
Detekčný uhol	360°
Oblasť snímania (PIR)	ø 14 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	zápustná montáž
Montážna výška	2 – 6 m
Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH)	35 mm
Rozmery (VxŠxH)	88 x 88 x 55 mm
Stupeň ochrany	IP20
Certifikácia	CE

Rozmery

