

Niko Contrôle d'accès - sélecteur à encastrer pour sélectionner 2 signaux vidéo pour 1 poste intérieur

10-825

4 year warranty

Ce sélecteur vidéo d'étage peut sélectionner 2 signaux vidéo pour 1 poste intérieur (moniteur). Par moniteur, il peut passer de l'image du poste extérieur d'étage à celle du poste extérieur principal et inversement.

Données techniques

pour la commutation d'un poste extérieur (vidéo) d'étage ou d'un poste extérieur (vidéo) principal à un poste intérieur (vidéo)

- uniquement en liaison avec un répartiteur de signal vidéo
- degré de protection: IP20, pour encastrer dans un boîtier, protéger contre l'humidité
- résistance de ligne maximale: 20 Ohms
- technique à 6 fils exigée
- courant d'entrée: $I(a) = 0,4 \text{ mA}$, $I(P) = I(P_{\text{max}}) = 11 \text{ mA}$
- programmation au moyen de l'appareil de service, programmable manuellement en option
- commander et afficher les modes de fonctionnement de l'installation
- conforme EMV selon les normes EN 50081 et EN 50082-2, déparasitage selon la norme EN 55011
- température ambiante autorisée: -20 à 50°C
- dimensions: H 52 x l 52 x P 23 mm



Schéma de câblage

