

Draadloze 2-kanaalsontvanger voor schakelen

Deze 2-kanaalsontvanger voor DIN-railmontage bedient je draadloos via radiofrequentie. Hij heeft twee potentiaalvrije contacten van 16 A/ 230 V en een aansluiting voor een externe antenne (410-00359).

Aan elke schakeluitgang kunnen 32 transmissiecodes gekoppeld zijn.

De ontvanger kan worden bediend in aan/uit, puls en dead man's switch-modi.


De aan/uit-modus heeft ook twee timer functies en een logic functie.



410-00351

4 year
warranty

Draadloze 2-kanaalsontvanger voor schakelen



Deze 2-kanaalsontvanger voor DIN-railmontage bedien je draadloos via radiofrequentie. Hij heeft twee potentiaalvrije contacten en een aansluiting voor een externe antenne (410-00359). Aan elke schakeluitgang kunnen 32 transmissiecodes gekoppeld zijn. De ontvanger kan worden bediend in aan/uit, pulse en drukknopmodi. De aan/uit-modus heeft ook twee timer functies en een logic functie.

- DIN-afmetingen: 2TE
- afmetingen: 34,5 / 89,6 / 62,8 mm
- communicatieprotocol: Easywave 868.30 Mhz
- voedingsspanning: 230 Vac 50 Hz
- uitgang: 2 potentiaalvrije contacten 16 A (normaal open)
- werkingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C
- stroomverbruik in stand-by: 0,4 W max. 1,2 W zonder belasting
- gewicht: 108 g
- beschermingsgraad: IP20

