

# Display-module voor modulaire buitenpost

10-362

4 jaar  
garantie

De display-module geeft u een alfabetisch overzicht van de bewonerlijst. Met de 3 functietoetsen navigeert u snel en eenvoudig doorheen de lijst. Het startscherm van de display kan u individueel configureren (bv. naam van de residentie). De module is vervaardigd uit zwart geanodiseerd aluminium met een display in hoogwaardig kunststof.

De display-module wordt meestal gebruikt in combinatie met de audio-module (10-360) en/of met de codeslot-module (10-363).



## Technische gegevens

Display-module voor modulaire buitenpost

- afmetingen: 105 x 105 x 22 mm (HxBxD)
  - afwerkingskleur: zwart geanodiseerd aluminium en kunststof
  - omgevingstemperatuur: -25 tot +55 °C
  - beschermingsgraad: IP44
  - vandaalbestendig: ja
  - ingangsstroom (rust):  $I(a) = 0,11 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 7,8 \text{ mA}$
  - max. ingangsstroom:  $I(P_{\text{max}}) = 86 \text{ mA}$
  - draadtechniek: 3-draads
  - markering: CE
- 
- volgrafische, monochrome display van 160 x 104 pixels
  - witte achtergrondverlichting
  - datageheugen: tot 256 bewoners
  - startscherm individueel programmeerbaar
  - direct dialing mogelijk (in combinatie met 10-850)
  - visuele foutweergave
  - uitneembaar EEPROM-geheugen
  - configureerbaar met de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole
  - Markering: CE

