

# Minilux rörelsesensor 200°, 230 V, 10 A, 14 m, IP54

**941-2270300**

SE typenummer: 41-227

E-Nr.: 1307530

**4** års  
garanti

- 200° grader
- Räckvidd upp till 14 meter
- Uvändig inställning av lux, tid och följsamhet
- Tidsfördröjning upp till 12 min.
- För hög inkopplingsström 165 A/20 ms, 800 A/200  $\mu$ s

Färg: vit



230 V



fristående



200°



14 m från en  
höjd på 3 m



2 – 3 m



utanpåliggande

**niko**

941-2270300 - 20.05.2024

## Tekniska data

Artikelnummer	941-2270300
Matningsspänning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	230 V (ON/OFF)
Maximal MCB-klass	10 A (begränsad av nationella installationsregler)
Reläkontakt	N.O. (max. 10 A)
Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximal belastning lysrör ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1200 VA
Maximal belastning lågenergilampor (CFLi)	350 W
Maximal belastning LED-lampor 230 V	350 W
Maxbelastning LED-drivdon	500 VA
Maximal belastning elektronisk transformator	500 VA
Maximal kopplingskapacitet	140 $\mu$ F
Maximal inkopplingsström	165 A/20 ms – 800 A/200 $\mu$ s
Ljusstyrkeintervall	3 lux – $\infty$
Antal kanaler	1 kanal
Frånkopplingsfördröjning	6 s – 12 min
Detekteringsområde	200°
Räckvidd (PIR)	14 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-20 – +40 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	2 – 3 m
Färg	vit (ungefär RAL 9010)
Kapslingsklass	IP54
Märkning	CE