

Minilux rörelsesensor 200°, 230 V, 10 A, 14 m, IP44

941-2270300

SE typenummer: 41-227

E-Nr.: 1307530

4 års
garanti

- Detekteringsområde: 200°
- Räckvidd upp till 14 meter
- Uvändig inställning av lux, tid och följsamhet
- Tidsfördröjning upp till 12 min.
- För hög inkopplingsström 165 A/20 ms, 800 A/200 μ s

Färg: vit



230 V



fristående



200°



14 m från en
höjd på 3 m



2 – 3 m



utanpåliggande

niko

941-2270300 - 05-11-2024

Tekniska data

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | 941-2270300 |
| Konfiguration | fristående |
| Matningsspänning | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Utgång sensor | 230 V (ON/OFF) |
| Maximal MCB-klass | 10 A (begränsad av nationella installationsregler) |
| Reläkontakt | N.O. (max. 10 A) |
| Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ($\cos\phi = 1$) | 2300 W |
| Maximal belastning lysrör ($\cos\phi \geq 0,5$) | 1200 VA |
| Maximal belastning lågenergilampor (CFLi) | 350 W |
| Maximal belastning LED-lampor 230 V | 350 W |
| Maxbelastning LED-drivdon | 500 VA |
| Maximal belastning elektronisk transformator | 500 VA |
| Maximal kopplingskapacitet | 140 μ F |
| Maximal inkopplingsström | 165 A/20 ms – 800 A/200 μ s |
| Ljusstyrkeintervall | 3 lux – ∞ |
| Antal kanaler | 1 kanal |
| Frånkopplingsfördröjning | 6 s – 12 min |
| Detekteringsområde | 200° |
| Räckvidd (PIR) | 14 m från en höjd på 3 m |
| Omgivningstemperatur | -20 – +40 °C |
| Montering | utanpåliggande |
| Monteringshöjd | 2 – 3 m |
| Färg | vit (ungefär RAL 9010) |
| Kapslingsklass | IP44 |
| Märkning | CE |