

Detektor pohybu, 230 V, 9 m, na montáž do zapustenej montážnej krabice, farba biela

350-100111


4 roky záruka

Jednokanálový detektor pohybu je vhodný na automatické ovládanie interiérového osvetlenia (zap./vyp.). Detektor je možné nainštalovať v zapustenej montážnej krabici na strop. Pružinové svorky a povrchovú montážnu krabicu IP54 si môžete objednať samostatne. Splňa európsku normu pre EMC a bezpečnosť EN60669-2-1. Farba povrchovej úpravy: biela.



- Detektor pohybu pre štandardné aplikácie
- Robustný kontakt (300 W LED)
- Automatické alebo manuálne zapnutie/vypnutie
- Snímaná zóna môže byť upravená pomocou nastaviteľnej uzatváraciej clony
- Povrchová montážna krabica IP54 a pružinové svorky sú dostupné ako príslušenstvo
- Nastavenie pomocou potenciometrov

Oblasť snímania



H	A Across	B Towards
2 m	Ø 6.5 m	Ø 4 m
2.5 m	Ø 8 m	Ø 5 m
3 m	Ø 9 m	Ø 6 m
3.5 m	Ø 9 m	Ø 6.5 m



230 V



stand-alone



360°



Ø 9 m z
výšky 3 m



2 – 3.5 m



krabica na
zapustenú
montáž

niko

Technické údaje

Katalógové číslo	350-100111
Vstupné napätie	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Výstup detektora	230 V (ON/OFF)
Maximálna spotreba elektrickej energie	0.5 W
Max. menovitá hodnota MCB	10 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
Reléový kontakt	N.O. (max. 10 A)
Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximálna záťaž žiaroviek ($\cos\phi \geq 0,5$)	1200 VA
Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi)	800 W
Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V	300 W
Maximálna záťaž elektronického transformátora	1200 VA
Maximálna kapacitná záťaž	140 μ F
Intenzita svetla	10 lux – 2000 lux, ∞
Počet kanálov	1 kanál
Oneskorenie vypnutia	pulse, 30 s – 30 min
Detekčný uhol	360°
Oblasť snímania (PIR)	\varnothing 9 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-20 – +45 °C
Montáž	krabica na zapustenú montáž
Montážna výška	2 – 3.5 m
Farba	biela (približne RAL 9010)
Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH)	105 x 105 x 40.5 mm
Rozmery (VxŠxH)	105 x 105 x 62.5 mm
Stupeň ochrany	IP20
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

350-992901	Povrchová IP54 montážna krabica, farba biela
350-991999	Zapustená montážna krabica s pružinovými svorkami

Rozmery




Schéma zapojenia

