

# Plaque de recouvrement double, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Pure steel champagne coated

157-76200

4 ans de garantie

Plaque de recouvrement double avec un entraxe de 60 mm de la série Niko Pure. couleur Niko Pure steel champagne coated

## Données techniques

Plaque de recouvrement double, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Pure steel champagne coated.

- Double plaque de recouvrement pour deux mécanismes.
- Couleur: laqué steel champagne (par approximation NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux.
- Matériau cadre supérieur: Le cadre supérieur est en acier.
- Matériau cadre inférieur: Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Laque cadre supérieur: Le cadre supérieur est laqué champagne.
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 2 mm, celle du cadre inférieur de 6 mm.
- Entraxe: 60 mm
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - exempt de halogènes
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 143 x 83 x 8.9 mm
- Dimensions visibles (HxLxP): 143 mm
- Marques de certification: NF
- Marquage: CE

