

# Dubbelt tvåpoligt eluttag utan jordning, komplett enhet inkl. täckram, cream

100-67410

4 års  
garanti


Dubbelt tvåpoligt infällt eluttag, 16 A/250 Vac, med täckram. Det dubbla eluttaget passar i en enkel infälld dosa. Täckramen är fäst vid eluttaget med skruvar. Komplet enhet inkl. täckram och förmonterad centrumplatta, Färg: cream

## Tekniska data

Dubbelt tvåpoligt eluttag utan jordning, komplett enhet inkl. täckram, cream

- Färg: krämfärgad (genomgående färgad, ungefär NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
- Jordningstyp: utan jordning
- Effekt: 16 A/250 Vac
- Infällningsram
  - metalltjocklek 1 mm
  - galvaniserad på alla sidor
  - med 4 spår
- Material infällningsplatta: Centralplattan är tillverkad av stöttålig, dammtålig och styv polykarbonat. Basmaterialet är genomgående färgat.
- Fixeringsmetod
  - med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
- Trådanslutning
  - uttagen är försedda med skruvplintar för fastklämning av trådarna.
- Anslutningsklämmor
  - alla anslutningsterminaler på basens ovansida
  - upp till 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> tråd per anslutningsterminal
- – Alla plastkomponenter är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C) och är halogenfria.
- Kapslingsklass: IP20
- Kapslingsklass: Kombinationen av en brytare, en centralplatta och en infällningsplatta har kapslingsklass IP20.
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
- Märkning: CE

16 A  
250 Vac



**niko**

100-67410 - 08-01-2024

## Kopplungsschema

