

# Smart dæmper, monteringsunderlag, 3-200 W, 2-tråds, 71 x 71 mm, skruefastgørelse, Easywave # teknologi

**551-72211**

E-Nr.:3467604570

4 års  
garanti


Smart dæmperen indeholder en dæmperkontakt til betjening af belysningen. Den indeholder en sender og modtager, som kommunikerer trådløst med det trådløse smart-hub til Niko Home Control.

Du kan bruge den smart dæmper til at udskifte en traditionel afbryder. Den er udstyret med en udvidelses-terminal, så den i kombination med et konventionelt tryk, nemt kan erstatte en flerdobbelt- eller mellemgigende kontakt. Den smart dæmper kan afbryde sin egen kontakt.

Ved tilføjelse af det trådløse smart-hub for Niko Home Control, er det muligt at konfigurere yderligere funktionaliteter med Niko Home Controls programmeringssoftware. For eksempel bliver det muligt at tilføje den til et scenarie eller en sluk alt-funktion.

Det er muligt at frakoble betjening fra denne indbyggede kontakt. På den måde har du fuld fleksibilitet til at konfigurere afbryderkontakten og betjeningen separat via programmeringssoftwaren. Denne enhed er ikke kompatibel med den trådløse bridge (550-00640).

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (anvendelse). Se flere informationer om patenter på [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).



## Tekniske data

Smart dæmper, monteringsunderlag, 3-200 W, 2-tråds, 71 x 71 mm, skruefastgørelse, Easywave # teknologi.

- Ikke kompatibel med den trådløse bridge, kompatibel med den trådløse smart hub
- Justering af indstillinger: Niko Home Control programmeringssoftware (kræver hub 552-00001)
- Maksimal rækkevidde (fra switch til smart hub): 30 m
- Minimumsbelastning: 3 W
- Kommunikationsprotokol: Easywave #
- Fastgørelsesmetode
  - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeblader
- Tilslutningsklemmer
  - op til 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> ledning pr. tilslutningsklemme
- Midt-til-midt afstand
  - horisontal kobling og vertikal kobling med midt-til-midt afstand på 71 mm
  - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
  - ekstra styrke pga. de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Kapslingsklasse: IP20
- Dimensioner (HxBxD): 73 x 73 x 40 mm
- Godkendelse: CE

**niko**



## Dimensioner

