

# Kryt pre 1-kanálový zápusťný RF prijímač s jednopólovým (bezpotenciálovým) spínacím kontaktom alebo pre zápusťný RF prijímač s funkciou pre žalúzie, farba piano black coated

200-77001

4 roky  
záruka

Kryt pre 1-kanálový zápusťný RF prijímač s jednopólovým (bezpotenciálovým) spínacím kontaktom alebo pre zápusťný RF prijímač s funkciou pre žalúzie.  
Farba povrchovej úpravy: piano black coated.

## Technické údaje

Kryt pre 1-kanálový zápusťný RF prijímač s jednopólovým (bezpotenciálovým) spínacím kontaktom alebo pre zápusťný RF prijímač s funkciou pre žalúzie, farba piano black coated. Stredový kryt je lemovaný plochou hranou, ktorá má vo všetkých 4 rohoch obdĺžnikový otvor, ktorý obsahuje viacpolohovú západku. Konštrukcia stredového krytu umožňuje, že rámček bude vždy pripevnený plocho k stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalácia krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalácia krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Plochý okraj stredového krytu má taktiež 4 okrúhle otvory, ktoré zaisťujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu. Po namontovaní všetkých komponentov (rámček, elektroinštalácia prvky a spínač) nie sú vďaka plochej hrane stredového krytu viditeľné žiadne kovové súčasti.

- Popis: Táto záslepka sa používa v RF prijímačoch a dá sa zacvaknúť priamo do montážneho rámu s rozmermi 45x45 mm. K dispozícii je otvor na stlačenie programovacieho tlačidla.
  - Materiál stredového krytu: Stredový kryt je lakovaný a vyrobený z tvrdého PC + ABS.
  - Farba: Bakelite-look piano black coated (približne NCS S 9000 N, RAL 9005)
  - Demontáž: Jednoducho odskrutkujte stredový kryt z mechanizmu.
  - Odolnosť voči nárazu: Po montáži sa dosiahne odolnosť voči nárazu IK06.
  - Rozmery stredového krytu s plochou hranou: 56 x 56 mm (VxŠ)
- Rozmery viditeľnej časti stredového krytu: 45 x 45 mm (VxŠ)
- Rozmery (VxŠxH): 55.8 x 55.8 x 8.1 mm
  - Certifikácia: CE

