

Centrumplatta för elektriskt separerad jalusiomkopplare, gold coated

221-65905

4 års
garanti

Centrumplatta för en elektriskt separerad jalusiomkopplare, Färg: gold coated.

Tekniska data

Centrumplatta för elektriskt separerad jalusiomkopplare, gold coated. Denna centralplatta är omgiven av en plan kant med en rektangulär öppning i alla fyra hörn, varje öppning och en försedd med snäpphake för flera lägen. Centralplattans konstruktion säkerställer att den jämna plattan alltid kan monteras plant mot väggen, även om den är slarvigt spacklad. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Den platta kanten runt centralplattan har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan. Efter montering av alla komponenter (infällningsplatta, centralplatta och brytare) är inga metalldelar synliga tack vare centralplattans platta kant.

- Antal kontrollknappar: 4 kontrollknappar
 - Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
 - Färg: gold lack (ungefär NCS S 3020 - Y, RAL 1000)
 - Skriv ut: På den vänstra knappen står "stop" upptill och "start" nedtill. Upptill på den högra knappen finns en pil som pekar uppåt och nedtill en pil som pekar nedåt. De två knapparna och mellanplattan bildar en enhet.
 - Demontering: För demontering av centralplattan är den platta kanten försedd med två skårar som anges av en skruvmejselsymbol. Centralplattan kan enkelt demonteras med en spårskruvmejsel.
 - Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
 - Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
 - Brandsäkerhet
 - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
 - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
 - Mått på finish med platt kant: 56 x 56 mm (HxB)
- Mått på synligt område av finish: 45 x 45 mm (HxB)
- Mått (HxBxD): 55.8 x 55.8 x 10.5 mm
 - Certifieringsmärkning: SEMKO
 - Märkning: CE

