

Telefónne rozhranie na pripojenie vstupového systému k telefónnej sieti.

10-850-01

4 roky
záruka

Pomocou tohto modulárneho rozhrania môžete pripojiť vstupový systém k telefónnej sieti. Toto zariadenie má nasledujúce funkcie, okrem iného: paralelné spínanie až 64 telefónnych rozhraní, pamäť volaní pre 64 volaných čísel, ovládanie pre relé na otváranie dverí a relé osvetlenia, ovládanie max. 10 zbernícových relé, relé výstupov s programovateľnými časmi spínania atď.

Technické údaje

Telefónne rozhranie na pripojenie vstupového systému k telefónnej sieti.

rozhranie na pripojenie vonkajších a vnútorných jednotiek na telekomunikačnú sieť (na celom svete):

- pripojenie prostredníctvom a bežného telefónneho pripojenia a/b z analógovej alebo ISDN telefónnej ústredne
- vstup si vyžaduje pripojenie bezpotenciálového spínača
- vstup na aktivovanie nastavenia linky/samostatnej pamäte na čísla
- možnosť uložiť 64 telefónnych čísel, každé s max. 16 znakmi
- tlačidlá bežného (mobilného) telefónu môžete použiť na spínanie dverového relé alebo svetla a na odosiela-
nie riadiacich funkcií
- komunikovanie s 3 vonkajšími jednotkami prostredníctvom bežného telefónu
- interný hovor na max. 3 vnútorné jednotky prostredníctvom bežného telefónu
- aktivácia max. 10 aktorov prostredníctvom bežného telefónu
- denný/nočný spínač
- presmerovanie hovoru
- bezpotenciálový reléový kontakt (viacpolohový kontakt: 24 Vdc/1 A)
- čas prepínania relé: 10 sek. (nastaviteľné tlačidlo)
- na zbernicu NACS môžete pripojiť max. 4 rozhrania 10-850
- musíte použiť trojvodičovú techniku
- max. vstupný prúd: 50 mA DC
- vstupné napätie: 26 Vdc / napájací zdroj prípadne prostredníctvom 10-819
- povolená prevádzková teplota: 0 až 40 °C
- vhodné na montáž na DIN lištu, EN 50022
- rozmery: 90 x 105 x 70 mm (VxŠxH) (6U)
- Certifikácia: CE

