

# Vonkajšia video jednotka pre Niko Home Control, s 1 podsvieteným dotykovým tlačidlom

550-22001

4 roky záruka

Táto ultra plochá vonkajšia video jednotka na zapustenú montáž má čiernu prednú dosku z eloxovaného hliníka (hrubú 3 mm). Prístroj je vybavený 130° HD farebnou kamerou a menovkou z plexiskla, do ktorej sa dá vyryt text. Dotykové tlačidlo nevyžaduje žiadnu údržbu a je veľmi odolné. Vonkajšia video jednotka je dodávaná aj s montážnou krabicou (na zapustenú montáž). Táto vonkajšia jednotka má 1 podsvieteným dotykovým tlačidlom. Tento jedinečný patentovaný koncept osvetlenia poskytuje vkusné a rovnomerné osvetlenie gravírovanej menovky, čím zabezpečí dobrú viditeľnosť aj v tme. V kombinácii s dotykovým displejom 3 (alebo smartfónom alebo tabletom) slúži ako vnútorná video jednotka. Prostredníctvom vonkajšej video jednotky je možné do inštalácie Niko Home Control namontovať ovládanie na vstupe.

Ak chcete prijímať prichádzajúce hovory prostredníctvom aplikácie Niko Home na tablete, kontaktujte predajcu tabletu, aby ste sa uistili, že váš tablet spĺňa nasledujúce minimálne požiadavky:

- Má reproduktor a mikrofón
- Podporuje telefonovanie
- V prípade, že ide o zariadenie so systémom Android, musí fungovať na verzii 9 alebo vyššej.

Upozornenie: Okrem smartfónu a/alebo tabletu odporúčame použiť aspoň jeden dodatočný dotykový displej 3 pretože zariadenie s drôtovým pripojením je spoľahlivejšie ako tie bezdrôtové.

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadostou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).



## Technické údaje

Vonkajšia video jednotka pre Niko Home Control, s 1 podsvieteným dotykovým tlačidlom.


- Popis: • každým nenaprogramovaným tlačidlom je možné ovládať osvetlenie, dodávané so symbolom na ovládanie svetla
- potvrdzovací tón po stlačení tlačidla zvončeka
- materiál tlačidiel: kov s pozlátenými bezúdržbovými kontaktmi
- úsporné osvetlenie menovky s dlhou životnosťou
- nezníiteľná proti manipulácii zabezpečená 5 mm hrubá menovka z plexiskla
- vnútorná pamäť na výmenu údajov medzi dvoma identickými vonkajšími jednotkami (EEPROM)
- Montáž: zápusťná montáž
- Rozmery predného krytu: 256 x 110 x 3 mm (V x Š x H)
- Rozmery zápusťnej montážnej krabice: 239 x 89 x 47 mm (V x Š x H)
  - 5 MP farebná kamera HD
  - svetelná citlivosť: 1 lux
  - zorný uhol kamery: 130°
- Technika zapojenia: IP kabeláž
- Hrúbka predného krytu: 3 mm hliník
- Farba povrchovej úpravy: čierna
- Stupeň ochrany: IP53

**niko**

- Certifikácia: CE



## Rozmery



## Schéma zapojenia

