

Adaptateur 7 pour noyau(x) VDI

170-65701

4 ans de
garantie

L'adaptateur 7 est destiné à un simple noyau et peut être utilisé entre autres pour CAE, Multimedia Connect/MMC, Abitana, Prysmian, Molex.

Données techniques

Adaptateur 7 pour noyau(x) VDI

L'adaptateur porte la gravure indélébile 7 à l'avant et à l'arrière. L'adaptateur 7 convient pour intégrer 1 prise des marques Prysmian, Molex, Abitana, Multimedia Connect/MMC et CAE, entre autres. La prise est enclenchée dans l'adaptateur le long de l'arrière. L'adaptateur est fabriqué en PC+ASA gris foncé, est conforme à un test de filament de 650°C et est sans halogène. Sur chacun de ses quatre coins, le socle est équipé de goujons qui assurent un positionnement parfait de l'enjoliveur par rapport au socle. L'adaptateur est équipé de crochets de sécurité sur les côtés droit et gauche qui maintiennent l'enjoliveur en place. L'adaptateur 7 peut être enclenché sur un cadre de montage 45x45 mm ou sur un système de goulotte avec une hauteur de couverture de 45 mm. Vous pouvez soit monter un adaptateur au centre, soit enclencher deux adaptateurs l'un à côté de l'autre. Selon l'option choisie, on peut terminer par un enjoliveur plat pour 1 sortie ou un enjoliveur plat pour 2 sorties (avec ou sans porte-étiquette transparent). En combinant 2 adaptateurs, l'adaptateur 7 peut être intégré dans une ouverture de 45x45 dans le tableau de distribution vide du mini-patch :

: Dimensions adaptateur 1 : 22,5 x 45 mm

- Dimensions (HxLxP): 20.7 x 44.8 x 20.1 mm
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Marquage: CE

