

Swiss Garde 300 KNX®/KLR IP55 do montażu natynkowego, kolor czarny

25248

4 lata
gwarancji

Czujnik obecności typu urządzenie główne-podrzędne, montaż naścienny od 1,0 do 3,0 m możliwy dzięki poziomemu i pionowemu zasięgowi wykrywania, stałe sterowanie oświetleniem dla 2 stref, 1 strefa podrzędna (ZAŁ./WYŁ.), HVAC, próg jasności i opóźnienie wyłączenia regulowane podczas pracy, światło stanu gotowości, tryb w pełni automatyczny i półautomatyczny.


Kolor wykończenia: czarny.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 25248



- Idealne rozwiązanie do zastosowań KNX w budynkach przemysłowych, biurach, salach lekcyjnych, salach konferencyjnych itp.
- 2 kanały oświetlenia do stałego sterowania światłem w 2 strefach oświetlenia lub 1 kanał oświetlenia do przełączania oświetlenia
- 1 kanał HVAC
- Tryb urządzenie główne - podrzędne
- Działanie w trybie w pełni automatycznym lub półautomatycznym
- Różne funkcje ściemniania
- Można zaprogramować do 8 scen świetlnych
- Dynamiczna regulacja wartości dla opóźnienia wyłączenia oraz progu jasności lub przełączania (z oprogramowania sprzętowego V2.7)
- Światło stanu gotowości po ruchu lub aktywne w przypadku niedostatecznej ilości światła dziennego (z oprogramowania sprzętowego V2.7)
- Próg automatycznego wyłączania (z oprogramowania sprzętowego V2.7)
- Wysokość montażu do 3 m, działa niezawodnie również nad ościeżnicami drzwiowymi
- 3 wejścia M20 dla dławika kablowego, jedno przygotowane

Zasięg wykrywania



|  |  |  |
|---|---|---|
| 1 m | 2 m | 6 m |
| 1.5 m | 3 m | 7 m |
| 2 m | 4 m | 8 m |
| 2.5 m | 4 m | 9 m |
| 3 m | 4 m | 10 m |



KNX®



nadrzędny/
podrzędny



180°



10 m z
wysokości
3 m



1 – 3 m



montaż
natynkowy

niko

25248 - 30.08.2024

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Numer artykułu | 25248 |
| Kompatybilne czujniki podrzędne | 25248 |
| Napięcie wejściowe | 30 Vdc przez magistralę KNX® |
| Wyjście czujnika | KNX® |
| Maksymalne zużycie energii | 0.3 W |
| Maksymalne zużycie energii | 10 mA |
| Zakres natężenia światła | 10 lux – 2000 lux |
| Liczba kanałów | 2 kanały |
| Opóźnienie wyłączenia | 1 s – 24 min |
| Kąt wykrywania | 180° |
| Zasięg wykrywania (PIR) | 10 m z wysokości 3 m |
| Temperatura otoczenia | -20 – +40 °C |
| Metoda montażu | montaż natynkowy |
| Wysokość montażu | 1 – 3 m |
| Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) | 88 x 88 x 30 mm |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 88 x 88 x 84 mm |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Odporność na uderzenia | IK02 |
| Modyfikacja ustawień | oprogramowanie ETS |
| Oznaczenia | CE |

Wymiary

