

Konektor RJ45 (tínený) STP Kat. 6, pripravený na PoE++, pre šírku pásma do 250 MHz

650-45067

4 roky
záruka

Tínený konektor RJ45 sa používa na pripojenie zariadení pre hlasové, dátové a obrazové aplikácie. Vyhотовenie je STP Kat. 6, pripravený na PoE++, pre šírku pásma do 250 MHz.

Technické údaje

Konektor RJ45 (tínený) STP Kat. 6, pripravený na PoE++, pre šírku pásma do 250 MHz

- Služba: 4PPoE
- PoE štandard: IEEE 802.3BT Typ 4
- Max. výkon Komponent (na PD): 72 W
- Max. výkon Zdroj (na PSE): 100 W
- Rozsah napätia (na PSE): 50.0-57.0 V
- Rozsah napätia (na PD): 42.5-57 V
- Max. prúd: 680 mA
- Párov s prúd: 4
- Maximálny odpor kábla na súpravu párov: 12.5 Ω
- Riadenie spotreby: Tri úrovne výkonnostných tried stanovené značkou alebo 0,1 W jednotlivé kroky stanovené prostredníctvom LLDP
- Zníženie maximálnej prevádzkovej teploty kábla: 10 °C (20 °F) s viac ako polovicou zväzkov káblov na I_{max}
- Podporovaná kabeláž: Kategória 5
- Podporované režimy: Režim A, Režim B, 4-párový režim
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Certifikácia: CE

