

Niko åtkomstkontroll - modulär splitter för uppdelning av videosignalen på 4 linjer

10-822-01

4 års
garanti

Videosplittern för DIN-skenmontering delar upp videosignalerna på 4 linjer. Den är utrustad med en aktiv förstärkare. Beroende på antalet aktiva deltagare kan du inkludera fler än en videosplitter i din installation.

Tekniska data

Niko åtkomstkontroll - modulär splitter för uppdelning av videosignalen på 4 linjer
för strömförsörjning av 4 videosignallinjer - anslutning till NACS-video 5-trådigt eller 6-trådigt system -
utgångsposition per utgång från 0 dB till +12 dB/ manuellt justerbar - kompensationsfrekvenskaraktäristik
per utgång från 0 dB till 12 dB/manuellt justerbar - ingångsström: $I(a) = 0,0 \text{ mA}$, $I(P) = 160 \text{ mA}$ (vilostatus/
ingen belastning) - maximal ingångsström: 200 mA - matningsspänning: 26 V DC (från P-ledare) - ingång,
utgångsimpedans: 100 Ohm balanserat - tillåten omgivningstemperatur: 0 till 40°C - lämplig för montering på
DIN-skena, 6E, DIN EN 50022 - mått: H 90 x D 105 x B 70 mm (6E)

- Vikt: 190 g
- Mått (HxBxD): 92 x 105 x 70 mm
- Märkning: CE



Kopplingsschema

