

Drahtloser 2-Kanal-Empfänger zum Schalten

410-00351

4 Jahre
Garantie

Dieser 2-Kanal-Empfänger für DIN-Schienenmontage wird drahtlos über Radiofrequenz gesteuert. Er verfügt über zwei potentialfreie Kontakte und einen Anschluss für eine externe Antenne (410-00359). Jeder Schaltausgang kann 32 mit ihm verbundene Übertragungs-codes haben. Der Empfänger kann im Ein-/Aus-, Impuls- und Totmann-Schaltmodus bedient werden. Der Ein-/Aus-Modus verfügt außerdem über zwei Timer-Funktionen und eine Logikfunktion.

Technische Daten

Drahtloser 2-Kanal-Empfänger zum Schalten

- Nicht kompatibel mit der drahtlose Bridge, noch mit dem drahtlosen intelligenten Hub
- Maximaler MCB-Wert: 16 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
- Kommunikationsprotokoll: Easywave
- Umgebungstemperatur: -20 – +45 °C
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 108 g
- Abmessungen (HxBxT): 89.6 x 34.5 x 62.8 mm
- Kennzeichnung: CE



Anschlussplan

