

Prise double horizontale étanche aux projections d'eau, avec broche de terre, obturateurs de protection et bornes à connexion rapide – y compris un boîtier en saillie avec deux entrées au-dessus, couleur gris

700-37754

4 ans de garantie

Sur cette combinaison horizontale, les deux prises en saillie étanches aux projections d'eau sont pourvues d'une broche de terre, d'un obturateurs de protection et de bornes automatiques. Les deux prises sont également munies d'un clapet de protection à charnières et sont précâblées (2,5 mm²) et montées dans un boîtier en saillie double étanche aux jets d'eau pourvu de deux entrées au-dessus. L'ensemble est étanche aux jets d'eau, ce qui le rend particulièrement approprié pour une utilisation dans les locaux humides et les environnements riches en ammoniac. Combinaison de couleurs: gris clair avec clapet de protection gris foncé.



Fils qui restent solidement en place

- le fil reste solidement en place, grâce à la borne automatique de grande qualité et à longue durée de vie, testée selon la norme
- le déverrouillage des conducteurs est situé à l'avant dans tous les mécanismes, le câblage ne peut donc pas appuyer sur le déverrouillage lorsqu'il est repoussé dans la boîte et les fils ne peuvent donc pas se détacher

Installation plus rapide et plus facile

- toutes les bornes automatiques sont situées dans la partie supérieure du socle :
 - de sorte que tous les fils peuvent être coupés et dénudés à la même longueur
 - de sorte qu'il subsiste un dégagement plus grand sous le mécanisme pour plier facilement les fils et placer le mécanisme dans la boîte d'encastrement, sans que le câblage ne repousse le mécanisme vers le haut

Qualité Niko

- longue durée de vie, car la borne automatique reste dans les limites de la norme en cas d'échauffement et de chute de tension.

Données techniques

Prise double horizontale étanche aux projections d'eau, avec broche de terre, obturateurs de protection et bornes à connexion rapide – y compris un boîtier en saillie avec deux entrées au-dessus, couleur gris.

- Nombre de mécanismes: 2
- Dégagement pour câblage
 - un dégagement pour câblage de 15,7 mm est disponible en dessous du mécanisme
 - le mécanisme est maintenu par deux supports latéraux placés dans le boîtier
 - un raccord à enclenchement maintient le mécanisme câblé en place.
- Entrée: une entrée M20 avec presse-étoupe
- Connexion filaire
 - broches de contact équipées de bornes enfichables pour fixer les fils
- Capacité de fil
 - toutes les bornes de raccordement se trouvent sur le dessus du socle
 - fil de max. de 2 x 2,5 mm² par borne de raccordement
- Longueur de dénudation
 - longueur de dénudation de 14 mm

niko

– indication indélébile sur l'arrière : longueur de dénudation

- Résistance chimique: testé et approuvé pour une utilisation dans des environnements avec des niveaux d'ammoniac allant jusqu'à 20 ppm
- Degré de protection: protection IP55 pour l'ensemble de la prise de courant et une boîte de montage étanche aux projections d'eau
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07 avec une température minimale de -25 °C et une température maximale de 55 °C
- Couleur: La prise est colorée dans la masse en gris clair (par approximation NCS S 1502 - B, RAL 7035) et le couvercle de protection en gris foncé (coloré dans la masse, par approximation NCS S 3502 - B)
- Marques de certification: NF
- Marquage: CE

$\frac{h}{2} \sqrt{\frac{16}{250}} \frac{A}{V_{ac}}$

