

Niko adgangskontrol - modulær switch til styring af videosignalet fra 4 eksterne enheder eller kameraer til 1 udgang

10-826

4 års
garanti

Denne video-switch til montage på en DIN-skinne, sender videosignalet fra maksimalt fire eksterne enheder eller eksterne kameraer til en udgang. Flere video-switches (maks. seksten) kan forbindes via kaskadeforbindelse, hvis mere end fire eksterne enheder er inkluderet i installationen.

Tekniske data

Niko adgangskontrol - modulær switch til styring af videosignalet fra 4 eksterne enheder eller kameraer til 1 udgang

For det rette valg mellem 1 af op til 4 kameraer

- forbindelse af maks. 16 stk 10-826 mulige (1 af 64 kameraer) - input-strøm: $I(a) = 0,1 \text{ mA}$, $I(P_{\max}) = 20 \text{ mA}$
- tilslutning via 6-leder
- eksterne enhedsadresser: 01, 02, 03, 04 til de første fire videoindgange, resten er ikke tildelt/manuelt justerbar eller via serviceenheden
- omgivelsestemperatur: $+5^\circ \text{C}$ til $+40^\circ \text{C}$
- velegnet til montering på DIN-skinne, 6E, DIN EN 60715
- dimensioner: H 90 x B 105 x D 70 mm (6E)
- Vægt: 239 g
- Dimensioner (HxBxD): 91,8 x 104,2 x 70 mm
- Godkendelse: CE



Tilslutningsskema

