

# 5-facksram, 71 mm mittpunkt-avstånd, Niko Pure alu blue grey brushed

226-76005

4 års  
garanti

5-facksram med 71 mm mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd från serien Niko Pure. Niko Pure alu blue grey brushed

## Tekniska data

5-facksram, 71 mm mittpunkt-avstånd, Niko Pure alu blue grey brushed.



- 5-faldig platta för infällning för fem brytare.
- Färg: alu blue grey (ungefär NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05)
- Rekommenderad färg för centrumpatta: alu blue grey
- Ramuppbyggnad: Den består av en övre ram och en undre ram som är mekaniskt sammankopplade.
- Material övre ram: Den övre ramen är tillverkad av anodiserad borstad aluminium (alu blue grey). Anodiseringsprocessen kan orsaka små färgskillnader.
- Material undre ram: Den undre ramen är tillverkad av mörkgrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA), blue grey coated.
- Lack undre ram: Den undre ramen är lackad i blue grey.
- Ramtjocklek: Den övre ramen är 6 mm tjock och den undre ramen är 2 mm tjock.
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd: 71 mm
- Utanpåliggande höjd: max. 8,5 mm
- Brandsäkerhet
  - självsläckande: klarar ett glödtrådtest på 650 °C
  - halogenfri
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
- Mått (HxBxD): 83 x 367 x 8.9 mm
- Mått synliga delar (HxBxD): 83 x 367 x 8 mm
- Certifieringsmärkning: SEMKO
- Märkning: CE

