

# Niko lysdæmper EnOcean®

360-11001

4 års  
garanti

Med denne trådløse og batteriløse lysdæmper i Niko design kan du på afstand betjene en EnOcean® certificeret 868 MHz trådløs modtager. For eksempel Niko tilstedeværelsessensorer med en EnOcean® interface (350-41780, 350-41781). Det er ikke nødvendigt at bryde vægge ned eller trække kabler. Følg retningslinjerne for installation og trådløs kommunikation for at opnå de bedste resultater. Parringsproceduren med en trådløs modtager bestemmer funktionen for hvert tryk. Du kan konfigurere op til fire tryk. Lysdæmperen kan monteres i en Eurodåse, der er skruet på væggen (skruer medfølger ikke) eller limes på en flad overflade med dobbeltklæbende klæbestrimler (medfølger). En afdækning og rammer skal bestilles separat. Lysdæmperen kan kombineres med alle Niko Pure, Niko Intense og Niko Original rammer i den farve, du ønsker.



## Tekniske data

Niko lysdæmper EnOcean®.

- Dimensioner (HxBxD): 83 x 83 x 15 mm
- Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde
- Modulation: Amplitude-shift nøgle (ASK)
- Datahastighed: 125 kbps
- Konfiguration: specielle trykkombinationer (SBC) NFC forum type 2 tag
- Monteringshøjde: 110 cm
- Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 30 m
- Antenne: integreret antenne
- Kapslingsklasse: IP20
- Antal tryk: Monteringsunderlaget for det firedobbelte potentialfri tryk er fremstillet af polycarbonat. Udover de 4 tryk (øverst til venstre og højre og nederst til venstre og højre) er mekanismen i midten udstyret med karabinhager, der holder to taster og afdækningspladen (med eller uden tekstfelt) på plads.

- Kommunikationsprotokol: EnOcean®
- Maksimal feltstyrke: 5 dBm
- Driftsfrekvens: 0.8683 GHz
- Fastgørelsesmetode  
skruefastgørelse eller limning
- Omgivelsestemperatur: -25 – +65 °C
- Vægt: 25 g
- Godkendelse: CE



[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

360-11001 - 18-04-2024