

# Afdækning til firedobbelt potentialfrit tryk 24 V, light grey

**102-40050**

E-Nr.:3492002613

**4** års  
garanti

Afdækning med 4 potentialfri 24 V tryk. Brug den til helt enkelt at betjene forskellige lyspunkter i ét eller flere rum. Farve: light grey.

## Tekniske data

Afdækning til firedobbelt potentialfrit tryk 24 V, light grey.

- Funktion: De to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknop nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til den potentialfri trykknop. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten.
- Antal tryk: 4 tryk
- Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.
- Farve: lysegrå (gennemfarvet, omtrent NCS S 1002 - Y, RAL 080 80 05)
- Tekstfelt: Færdiggørelsespladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig del og en fastgøringsdel.
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Brandsikkerhed
  - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
  - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

