

# Dvojnásobný čelný panel, 60 mm stredová vzdialenosť, na 2 zásuvky, Niko Rocker a Niko Toggle, steel champagne coated

166-74201


4 roky  
záruka

Dvojnásobný čelný panel sa zacvakáva na dve funkcie zásuviek, ktoré boli nainštalované so 60 mm stredovou vzdialenosťou. Čelný panel je možné kombinovať so všetkými dostupnými stredovými krytmi na zásuvky Niko Rocker a Niko Toggle.

Skladá sa z vrchného rámčeka a spodného rámčeka, ktoré sú mechanicky prepojené. Horný rám je vyrobený z ocele. Spodný rám je vyrobený z bieleho polykarbonátu (PC) + akryl-styrén-akrylát (ASA), champagne coated. vrchný rám má hrúbku 2 mm a spodný rám má hrúbku 6 mm.

Spoločnosť Niko odporúča skombinovať dizajn so stredovým krytom v nasledujúcej farbe: champagne coated.

- Exkluzívne materiály
- Autentický klasický dizajn
- Belgický dizajn a remeselná zručnosť
- Dizajn perfektne ladí s portfóliom spoločnosti Niko
- Osvedčená kvalita Niko
- Navrhnuté pre štandardný prístrojový spodok so zásuvkou



## Technické údaje

Dvojnásobný čelný panel, 60 mm stredová vzdialenosť, na 2 zásuvky, Niko Rocker a Niko Toggle, steel champagne coated.

- 2-rámček pre dva spínače.
- Farba: enamelled champagne (približne NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Odporúčaná farba pre stredový kryt: champagne coated
- Zloženie rámu: Skladá sa z vrchného rámčeka a spodného rámčeka, ktoré sú mechanicky prepojené.
- Materiál horného rámu: Horný rám je vyrobený z ocele.
- Materiál spodného rámu: Spodný rám je vyrobený z bieleho polykarbonátu (PC) + akryl-styrén-akrylát (ASA), champagne coated.
- Náter horný rám: Farba horného rámu je enamelled champagne.
- Náter spodného rámu: Farba spodného rámu je enamelled champagne.
- Hrúbka rámu: vrchný rám má hrúbku 2 mm a spodný rám má hrúbku 6 mm.
- Stredová vzdialenosť: 60 mm
- Nerovnosť pri povrchovej montáži: max. 8,5 mm
- Protipožiarna bezpečnosť
  - samozhášavý: vyhovel žeraviacej skúške 650°C
  - neobsahuje halogény
- Stupeň ochrany: Kombinácia spínača, stredového krytu a rámčeka má stupeň ochrany IP21D
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Rozmery (VxŠxH): 143 x 83 x 10 mm
- Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH): 143 x 83 x 8 mm

**niko**

• Certifikácia: CE



[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

166-74201 - 25.01.-2025