


Dreifach- horizontale wandmontierte Platine für Niko Home Control zur Verwendung mit Anschlusseinheit

550-14030

4 year warranty

Die wandmontierte Platine ist auf einer einfachen Standard-Unterputzdose mit Schraubbefestigung montiert und bildet zusammen mit der Anschlusseinheit die Verbindung zwischen Steuerung und Installation. Für die Montage mehrerer Rahmen sind keine zusätzlichen Unterputzdosen erforderlich. Von dieser Unterputzdose aus haben Sie die Möglichkeit, mehrere Rahmen unten, oben, links oder rechts davon zu montieren, ohne zusätzliche Unterputzdosen montieren zu müssen. Für Unterputzdosen ohne Schraubbefestigung müssen Sie einen Satz Krallen separat bestellen. Achtung: Eine Anschlusseinheit sollte immer mit wandmontierter Platine bestellt werden. Die Anschlusseinheit stellt die Verbindung zwischen der wandmontierten Platine und dem System her.



Technische Daten

Dreifach- horizontale wandmontierte Platine für Niko Home Control zur Verwendung mit Anschlusseinheit

- Funktion: Eine UP-Platine ist mit allen elektrischen und mechanischen Komponenten für den Anschluss von einem oder mehreren Drucktastern an einer Niko Home Control-Installationsanlage ausgestattet. Die UP-Platinen sind in horizontaler bzw. vertikaler Ausführung und für Einzel- bzw. Mehrfach-Bedienelemente erhältlich. Für welche Ausführung Sie sich entscheiden, hängt somit ganz von der gewünschten Anzahl an Bedientastern oder der gewünschten Montageart (horizontal / vertikal) ab. Wenn Sie die Installation später einmal erweitern müssen, brauchen Sie lediglich die UP-Platine gegen eine UP-Platine austauschen, die mehr Funktionen bietet. Für jede anzuschließende Mehrfach-UP-Platine benötigen Sie eine Anschlusseinheit. Diese ist separat erhältlich. Die Anschlusseinheit ist mit einem Zweifach-Steckanschluss ausgestattet. Hier schließen Sie das Buskabel an und schleifen diese zum nächsten Bedienelement durch. Der Zweifach-Steckanschluss besitzt zwei Kontakte mit jeweils zwei Leitungsöffnungen.
- Art der Befestigung
 - wenn die Unterputzdose über keine Schraubbefestigung verfügt, müssen Sie ein Krallenset verwenden. Krallensets für Einfach- bzw. Mehrfach-UP-Platinen sind separat erhältlich.
- Abmessungen (HxBxT): 71 x 213 mm
- Oberrahmenmaterial: Material: epoxy
- Materialdicke: 1 mm
- Kennzeichnung: CE

