

Univerzálny bezdrôtový stmievač Easywave (jednopolový, jednokanálový)

05-360

4 roky záruka

Univerzálny bezdrôtový stmievač Easywave (jednopolový, jednokanálový) je vhodný na zapustenú montáž a môže sa používať iba na bezdrôtové prepínanie a stmievanie svetiel do 250 W. K tomuto stmievaču môžete tiež priamo pripojiť pevné N.O. tlačidlo, s bezdrôtovým tlačidlom Easywave alebo ručným vysielacom Easywave (jedno- alebo dvojtláčidlové ovládanie) pripojeným k stmievaču sa osvetlenie vždy postupne zapína a vypína a tiež stmieva. Ak chcete vypínať a zapínať alebo stmievať osvetlenie lokálne, môžete k stmievaču pripojiť pevné N.O. tlačidlo. Integrovaná ochrana pred skratom, preťažením a prehriatím zaručuje maximálnu bezpečnosť pri používaní. Upozornenie: Stmievač sa nesmie používať na spínanie alebo stmievanie elektrických motorov.

Technické údaje

Univerzálny bezdrôtový stmievač Easywave (jednopolový, jednokanálový).

- Nie je kompatibilný s wireless bridge, ani s bezdrôtovým smart hubom
- Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi): 100 W
- Bezpečnostné opatrenia: zabudovaná ochrana proti, preťaženiu a prehriatiu s automatickým resetom
- Skratuvzdorné: elektronická skratová ochrana
- Komunikačný protokol: Easywave
- Prevádzková frekvencia: 0.8683 GHz
- Vstupné napätie: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštaláčnymi predpismi)
- Prevádzková teplota: -20 – +60 °C
- Stupeň ochrany: IP20
- Rozmery (VxŠxH): 25 x 48 x 48 mm
- Certifikácia: CE



niko

Schéma zapojenia

