

Détecteur de présence, Niko Home Control, 9,5 m, IP65, mini, pour montage encastré, couleur blanc & noir

550-20220


4 ans de garantie

Le mini détecteur détecte les mouvements et les changements d'intensité lumineuse. Ces données permettent d'activer ou de désactiver les fonctions Niko Home Control. Le produit peut être monté dans des faux plafonds intérieurs. Livré avec une collorette noire. Couleur de finition: blanc & noir.


- La portée de détection de 360° peut être réduite à 180° à l'aide du capot de protection fourni à encliquer sur le détecteur.
- Discret dans tous les intérieurs grâce à ses dimensions réduites et au capot de protection disponible en noir et blanc.
- Trois applications en une : détecteur de présence ou d'absence et cellule de mesure de la luminosité.
- Les utilisateurs peuvent adapter eux-mêmes la sensibilité à la lumière et la temporisation de déconnexion avec le logiciel de réglage par l'utilisateur et l'appli user settings.



Portée de détection



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 6 m	Ø 3 m	Ø 2 m
2.5 m	Ø 8 m	Ø 3.7 m	Ø 2.5 m
3 m	Ø 9.5 m	Ø 4.5 m	Ø 3 m



niko

Données techniques

Numéro d'article	550-20220
Tension d'alimentation	26 Vdc (TBTS, très basse tension de sécurité)
Sortie du détecteur	26 V
Plage d'intensité lumineuse	2 lux – 25000 lux
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 9,5 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-10 – +50 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2 – 3 m
Diamètre de foret	30 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	36 x 36 x 13.3 mm
Dimensions (HxLxP)	36 x 36 x 62.6 mm
Degré de protection	IP65
Marquage	CE

Dimensions

