

# Swiss Garde 300 Unterputzmontage (WM), IR, weiß

25100


4 Jahre  
Garantie

Bewegungsmelder für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m. Möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Mit geschraubter Abdeckung, ideal für öffentliche Gebäude. Externer Schalter (ON). Farbausführung: weiß

- Ideal für kostengünstige Montage im geschützten Außenbereich über Türen oder auf Schalterhöhe
- Bewegungsmelder für Nasszellen oder Außenanwendungen
- Mit 3 IR-Sensoren mit horizontalem sowie vertikalem Erfassungsbereich



## Erfassungsbereich



| H     | A<br>Across |
|-------|-------------|
|       |             |
| 1 m   | 8 m         |
| 1.5 m | 8 m         |
| 2 m   | 8 m         |
| 2.5 m | 9 m         |
| 3 m   | 10 m        |



230 V



stand-alone



180°



10 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



1 – 3 m



Unterputzdose

**niko**

## Technische Daten

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer  | 25100   |
| Konfiguration  | stand-alone   |
| Eingangsspannung   | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                 |
| Detektorausgang  | 230 V (ON/OFF)  |
| Maximaler MCB-Wert   | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt  | Schließer (max. 10 A)                                     |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\varphi = 1$ ) | 2300 W  |
| Maximale Last ( $\cos\varphi \geq 0,5$ )                         | 1150 VA   |
| Lichtstärkebereich   | 5 lux – 2000 lux  |
| Anzahl der Kanäle  | 1 Kanal   |
| Ausschaltverzögerung   | pulse, 10 s – 20 min                                      |
| Erfassungswinkel   | 180°  |
| Erfassungsbereich (PIR)  | 10 m bei einer Höhe von 3 m                               |
| Montage  | Unterputzdose   |
| Montagehöhe  | 1 – 3 m   |
| Mindesteinbautiefe   | 40 mm   |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)                              | 88 x 88 x 35 mm   |
| Abmessungen (HxBxT)  | 88 x 88 x 75 mm   |
| Schutzart  | IP44  |
| Kennzeichnung  | CE  |

## Zubehör

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter |
| 25320 | P-IR-Handsender           |
| 25310 | Mini-IR Handsender        |

## Abmessungen

