

# Stredový kryt pre zásuvku s uzemňovacím kolíkom a detskou poistkou, pre Niko Rocker a Niko Toggle, white coated

154-74001

4 roky  
záruka

Stredový kryt pre zásuvku s uzemňovacím kolíkom a detskou poistkou. Tento stredový rámček sa musí použiť so zásuvkou s hĺbkou zapustenia 28,5 mm a čelným panelom pre zásuvku na Niko Rocker alebo Niko Toggle. Stredový kryt má čiernu skrutku a čiernu detskú poistku, ktoré sú zosúladené s ostatnými prvkami stredového krytu. Farba povrchovej úpravy: white coated.

## Technické údaje

Stredový kryt pre zásuvku s uzemňovacím kolíkom a detskou poistkou, pre Niko Rocker a Niko Toggle, white coated. Stredový kryt je lemovaný plochou hranou, ktorá má vo všetkých 4 rohoch obdĺžnikový otvor, ktorý obsahuje viacpolohovú západku. Konštrukcia stredového krytu umožňuje, že rámček bude vždy pripevnený plocho k stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalácia krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalácia krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Plochý okraj stredového krytu má taktiež 4 okrúhle otvory, ktoré zaisťujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu. Po namontovaní všetkých komponentov (rámček, elektroinštalácia prvky a spínač) nie sú vďaka plochej hrane stredového krytu viditeľné žiadne kovové súčasti.

- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je lakovaný a vyrobený z tvrdého PC + ABS.
  - Farba: enamelled anthracite (približne NCS S 7502 - R, RAL 7022)
  - Demontáž: Jednoducho odskrutkujte stredový kryt z mechanizmu.
  - Detskou poistkou: Prístroj je vybavený detskou poistkou. Toto umožňuje kontakt len po súčasnom zavedení kolíkov zástrčky, ale bráni tomu, aby sa kontakt uskutočnil, ak je vložený iba 1 kolík alebo ak dva kolíky nie sú zavedené súčasne.
  - Stupeň ochrany: Kombinácia spínača, stredového krytu a rámčeka má stupeň ochrany IP21 D
  - Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
  - Rozmery stredového krytu s plochou hranou: 56 x 56 mm (VxŠ)
- Rozmery viditeľnej časti stredového krytu: 45 x 45 mm (VxŠ)
- Rozmery (VxŠxH): 55.8 x 55.8 x 18.7 mm
  - Certifikácia: CE

