

Rozširujúci modul s 20 mm v dvoch radoch pre povrchovú montáž vonkajšej jednotky 12 zvončekov

10-112-01

4 roky
záruka

Tento rozširujúci modul pre povrchovú montáž vonkajšej jednotky 20 mm je vybavený 12 zvončekov v dvoch radoch.

Technické údaje

Rozširujúci modul s 20 mm v dvoch radoch pre povrchovú montáž vonkajšej jednotky 12 zvončekov.

- Popis: • každým nenaprogramovaným tlačidlom je možné ovládať osvetlenie, dodávané so symbolom na ovládanie svetla
- potvrdzovací tón po stlačení tlačidla zvončeka
- materiál tlačidiel: kov s pozlátenými bezúdržbovými kontaktmi
- úsporné osvetlenie menovky s dlhou životnosťou
- nezníiteľná proti manipulácii zabezpečená 5 mm hrubá menovka z plexiskla
- vnútorná pamäť na výmenu údajov medzi dvoma identickými vonkajšími jednotkami (EEPROM)
- Počet rozšírení: sú možné maximálne 4 rozšírenia
- Montáž: povrchová montáž
- Rozmery označovacieho štítku: 15 x 39 mm (V x Š)
- Technika zapojenia: je potrebná 3-vodičová technika
- Vstupný prúd v pohotovostnom režime: $I(a) = 0,4 \text{ mA}$, $I(P) = I(P_{\text{max}})$
- Maximálny vstupný prúd: $I(P_{\text{max}}) = 12 \text{ mA}$
- Farba povrchovej úpravy: sivá
- Certifikácia: CE

