

# Kryt pre zásuvku s ochranou proti prepätiu, ochranným kolíkom a detskou poistikou, hĺbka zapustenia 28,5 mm vrátane prepäťového modulu s červenou LED farba cream

100-66606

4 roky  
záruka

Kryt pre zásuvku s ochranným kolíkom, odklápacou krytkou a detskou poistikou. Tento stredový kryt musí byť použitý na zásuvke s ochranou proti prepätiu a hĺbkou zapustenia 28,5 mm.

Farba povrchovej úpravy: cream.

## Technické údaje

Kryt pre zásuvku s ochranou proti prepätiu, ochranným kolíkom a detskou poistikou, hĺbka zapustenia 28,5 mm vrátane prepäťového modulu s červenou LED farba cream. Stredový kryt je lemovaný plochou hranou, ktorá má vo všetkých 4 rohoch obdlžníkový otvor, ktorý obsahuje viacpolohovú západku. Konštrukcia stredového krytu umožňuje, že rámček bude vždy pripevnený plocho k stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalačná krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalačná krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Plochý okraj stredového krytu má taktiež 4 okrúhle otvory, ktoré zaistujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu. Po namontovaní všetkých komponentov (rámček, elektroinstalačné prvky a spínač) nie sú vďaka plochej hrane stredového krytu viditeľné žiadne kovové súčasti.

- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je vyrobený z tvrdého PC + ASA. Materiál je farbený v hmote.
- Farba: cream (farbená v hmote, približne NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
- Potlač: Na ľavej dolnej strane stredového krytu je zaznačený „výstražný trojuholník“.
- Šošovka: Na stredovom kryte sa nachádza v ľavej spodnej časti zvislé obdlžníkové priečladné okienko (1 x 5 mm) pre zapustenú zásuvku s ochranou proti prepätiu.
- Demontáž: Jednoducho odskrutkujte stredový kryt z mechanizmu.
- Detskou poistikou: Prístroj je vybavený detskou poistikou. Toto umožňuje kontakt len po súčasnom zavedení kolíkov zástrčky, ale bráni tomu, aby sa kontakt uskutočnil, ak je vložený iba 1 kolík alebo ak dva kolíky nie sú zavedené súčasne.
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Rozmery stredového krytu s plochou hranou: 56 x 56 mm (VxŠ)

Rozmery viditeľnej časti stredového krytu: 45 x 45 mm (VxŠ)

• Rozmery (V x Š x H): 55.8 x 55.8 x 25.6 mm

• Certifikácia: CE



CE