

2-kanálový KNX® detektor prítomnosti alebo neprítomnosti na zapustenú montáž (30m, 360°), štvorcový

351-25037

4 roky záruka

2-kanálový detektor prítomnosti alebo neprítomnosti so svetelným regulátorom na zapustenú montáž do stropov je vhodný na spínanie interiérového osvetlenia. Tento detektor je vybavený integrovaným svetelným regulátorom a je kompatibilný iba s KNX®. Farba povrchovej úpravy: biela.




- Kombinácia hlavnej/podružnej jednotky je možná
- Môže byť namontovaný vo výške až 8 metrov

Detektor prítomnosti na použitie vo veľkých miestnostiach, ako sú veľké kancelárie a zasadacie miestnosti

- Všetko je možné naprogramovať pomocou ETS softvéru
- Veľmi jednoduché programovanie
- Môže byť nastavený ako detektor prítomnosti alebo neprítomnosti.
- 2 kanály na nastavenie pomocou heliometra
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie osvetlenia
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie HVAC inštalácie

Oblasť snímania



D			
2 m	5 m	10 m	20 m
3 m	7 m	13 m	26 m
4 m	9 m	14 m	28 m
5 m	10 m	15 m	30 m
6 m	10 m	15 m	30 m
7 m	10 m	15 m	30 m
8 m	10 m	15 m	30 m

niko

Technické údaje

Katalógové číslo	351-25037
Vstupné napätie	24 Vdc \pm 10 %
Výstup detektora	KNX®
Intenzita svetla	5 lux – 2000 lux
Počet kanálov	2 kanály
Detekčný uhol	360°
Oblasť snímania (PIR)	ø 26 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	zápustná montáž
Montážna výška	2 – 8 m
Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH)	42 mm
Rozmery (VxŠxH)	88 x 88 x 57 mm
Stupeň ochrany	IP20
Certifikácia	CE

Rozmery

