

# Swiss Garde aanwezigheidsmelder 360°, 4 kanalen, 22 m, KNX®, inbouwdoos, rond

351-25039

4 jaar  
garantie

De aanwezigheids- of -afwezigheidsmelder met vier kanalen en daglichtregeling voor inbouw in plafonds is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensoren en is enkel compatibel met KNX®.  
Afwerkingskleur: wit






- Master / secundair mogelijk
- Kan tot 8 meter hoogte geplaatst worden
- Zeer goede en gevoelige detectie

Aanwezigheidsmelder voor gebruik in vergaderzalen, kantoren...

- Alles kan geprogrammeerd worden met de ETS-software
- Zeer eenvoudige programmatie
- Kan geprogrammeerd worden als aan- of afwezigheidsmelder
- 2 kanalen voor daglichtregeling
  - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van verlichting
  - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van HVAC

## Detectiebereik

D			
2 m	5 m	6 m	12 m
3 m	7 m	8 m	16 m
4 m	9 m	9 m	18 m
5 m	10 m	10 m	20 m
6 m	10 m	11 m	22 m
7 m	10 m	11 m	22 m
8 m	10 m	11 m	22 m

**niko**

## Technische gegevens

Artikelnummer	351-25039
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX®-bus
Detector output	KNX®
Aantal kanalen	4 kanalen
Detectiehoek	360°
Detectiebereik (PIR)	ø 22 m vanop een hoogte van 8 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 – 8 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	120 x 120 x 37 mm
Afmetingen (HxBxD)	120 x 120 x 48 mm
Markering	CE