

# Rörelsesensor P49HC, DALI-2, BMS, 18–53 m, för utanpåliggande montering, vit

**353-852511**

E-Nr.: 1301879

**4** års  
garanti

Den här rörelsesensorn är en DALI-2 BMS-sensor som kan vara en del av ett BMS-system. Den är utformad för utanpåliggande montering och har en kapslingsklass på IP54. Sensorn måste tas i drift med BMS-programvaran. Sensorns inställningar kan ändras med appen Niko Detector Tool eller BMS-programvaran.

Färg: vit

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).

- Utanpåliggande montering
- Enkel installation med direkt anslutning till DALI-bussen
- Kommunikation med BMS-systemet via DALI-bussen
- Strömförsörjning via DALI-bussen
- Snabb kabelmontering med lätt åtkomliga skruvfria instickskontakter
- Användarvänlig app för inställningar (iOS/Android) eller BMS-programvara
- Kommunikation mellan smartphone och sensor via Bluetooth®
- Möjligt att inaktivera Bluetooth®-kommunikation
- Förkonfigurerade funktioner:
  - justerbar PIR-känslighet (4 nivåer)
  - händelselogg håller reda på de senaste ändringarna
- Inställningar och konfiguration kan låsas med en PIN-kod
- IP54-kapslingsklass



## Detekteringsområde



H	A Walking	B Across	C Towards
4.0 m	Ø 18 m	Ø 18 m	Ø 11 m
8.0 m	Ø 35 m	Ø 33 m	Ø 23 m
12.0 m	Ø 53 m	*	Ø 13 m

\* not specified

Measured according to EN/IEC63180



Bluetooth



DALI-2



BMS



360°



Ø 53 m från  
en höjd på  
12 m



4 – 12 m



utanpåliggande

**niko**

## Tekniska data


Artikelnummer	353-852511
Konfiguration	BMS
Matningsspänning	via DALI-buss
Utgång sensor	DALI-2
Maximal energiförbrukning aktiv	10 mA
Nominell energiförbrukning (12 Vdc, 25°C), Bluetooth® aktiverad	5 mA
Nominell energiförbrukning (12 Vdc, 25°C), Bluetooth® avaktiverad	4 mA
Maximal starttid DALI	< 1200 ms
Maximal PIR-detektering uppstarttid	1 min 10 s
Ljusstyrkeintervall	0 lux – 10360 lux
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	ø 53 m från en höjd på 12 m
Omgivningstemperatur	-25 – +40 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	4 – 12 m
Färg	vit (ungefär RAL 9010)
Mått synliga delar (HxBxD)	100 x 100 x 70.7 mm
Mått (HxBxD)	100 x 100 x 70.7 mm
Maximal räckvidd för Bluetooth® (fritt fält, beroende på enheten)	50 m
Arbetsfrekvens	2.4 GHz
Maximal radiofrekvenseffekt	-2 dBm
Kapslingsklass	IP54
Slaghållfasthet	IK03
Ändring av inställningar	Appen Niko Detector Tool (iOS-Android) och BMS-programvara
Halogenfri	ja
Märkning	CE

## Tillbehör

353-999879 Linsöverdrag för P4XLR-, M4XLR- och M4XHC-sensorer, genomskinligt (5 delar)

943-9980300 Skyddsgaller

## Dimensioner



Kopplungsschema

