

Afdækning med kabeludgang til blænddæksel med kabelafastning, white coated

154-76001

4 års
garanti

Det centrale blænddæksel er designet til at skjule eksempelvis et tv-stik fuldstændigt. Kabeludgangen i bunden af blænddækslet forhindrer kabelforbindelsen i at blive trukket ud. Farve: white coated.

Tekniske data

Afdækning med kabeludgang til blænddæksel med kabelafastning, white coated.

- Funktion: Centralpladen er udstyret med en åbning og kan udvides ved at brække de yderligere brudbare overflader af. Centralpladen klikkes på rammen til forsænket montering med kabelklemme. Dette sæt er velegnet til kabler med en diameter på 6,6 op til 8,5 mm.
- Materiale tangenten: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: enamelled white (omtrent NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Demontering: Brug et værktøj såsom en skruetrækker til afmontering.
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad på IP21 D
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
 - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

