

Poczwórny panel przedni, odległość od środka 71 mm, kolor Niko Intense bronze coated

123-76400

4 lata
gwarancji

Poczwórny panel przedni o odległości od środka do środka wynoszącej 71 mm z serii Niko Intense. kolor Niko Intense bronze coated.

Dane techniczne

Poczwórny panel przedni, odległość od środka 71 mm, kolor Niko Intense bronze coated.



- Poczwórna ramka zewnętrzna do czterech przełączników.
- Kolor: emaliowane na brązowo (w przybliżeniu NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05)
- Niko_FrameComposition: Składa się z górnej i dolnej ramki połączonych ze sobą mechanicznie.
- Niko_MaterialUpperframe: Górna ramka jest wykonana z odpornego na uderzenia, stabilnego wymiarowo poliwęglanu.
- Niko_Materiallower frame: Dolna ramka wykonany jest z ciemnoszarego poliwęglanu (PC) + ASA.
- Niko_VarnishUpperframe: Górna ramka jest emaliowana na brązowo.
- Odległość od środka do środka: 71 mm
- Niko_SurfaceMountingHeight: maks. 8,5 mm
- Bezpieczeństwo pożarowe

Kompletna ramka zewnętrzna jest samogasnąca (zgodna z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowa.

- Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płyty centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP41.
- Odporność na uderzenia: The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 85 x 296 x 8.9 mm
- Certyfikaty: CEBEC
- Oznaczenia: CE

