

Vonkajšia jednotka so zápusťou montážou 8 zvončekov a farebnou kamerou.

10-308

4 roky
záruka

Táto ultra plochá jednotka so zápusťou montážou je zakončená hliníkom s hrúbkou 3 mm. Má farebnú kameru. Vonkajšia jednotka má proti manipulácii zabezpečenú 5 mm hrubú menovku z plexiskla. Tieto pokovované tlačidlové kontakty si nevyžadujú žiadnu údržbu a sú veľmi odolné. Vonkajšia jednotka obsahuje montážnu krabicu (na zapustenú montáž). Táto vonkajšia jednotka má 8 zvončekov.

Technické údaje

Vonkajšia jednotka so zápusťou montážou 8 zvončekov a farebnou kamerou.

- Popis: • každým nenaprogramovaným tlačidlom je možné ovládať osvetlenie, dodávané so symbolom na ovládanie svetla
- potvrdzovací tón po stlačení tlačidla zvončeka
- materiál tlačidiel: kov s pozlátenými bezúdržbovými kontaktmi
- úsporné osvetlenie menovky s dlhou životnosťou
- nezníiteľná proti manipulácii zabezpečená 5 mm hrubá menovka z plexiskla
- vnútorná pamäť na výmenu údajov medzi dvoma identickými vonkajšími jednotkami (EEPROM)
- Spôsob priporenia
 - na princípe príponiek
- Montáž: zápusťná montáž
- Rozmery predného krytu: 340 x 150 x 3 mm (V x Š x H)
- Rozmery zápusťnej montážnej krabice: 291 x 126 x 40 mm (V x Š x H)
- Rozmery označovacieho štítku: 19 x 62 mm (V x Š)
- Mikrofón: hlasitosť a citlivosť mikrofónu môžete manuálne nastaviť
 - farebná kamera
 - senzor CMOS
 - 380 vodorovných riadkov
 - ohnisková vzdialenosť: 2.0 mm (F=2.5)
 - svetelná citlivosť: 0 lux s IR, 1 lux bez IR
 - video výstup: 1 Vpp, symetrický
 - diagonálny uhol pokrytia: 130°.
- Technika zaporenia: je potrebná 6-vodičová technika
- Dodatočná svorka
 - dodatočná svorka pre lokálne ovládanie 24 V DC kontaktu
 - nastaviteľný čas napr. pre elektrický zámok, zapnutie a dobu trvania hovoru
- Vstupný prúd v pohotovostnom režime: $I(a) = 0,4 \text{ mA}$, $I(P) = 140 \text{ mA}$ v pohotovostnom režime
- Maximálny vstupný prúd: $I(P_{\text{max}}) = 156 \text{ mA}$
- Hrúbka predného krytu: 3 mm hliník
- Farba povrchovej úpravy: sivá
- Rozmery (VxŠxH): 340 x 150 mm



• Certifikácia: CE



www.niko.eu

niko

10-308 - 19-09-2024