

5-modul ramme, 71 mm midt afstand, Niko Intense dark brown coated

124-76005

E-Nr.:3417811546

4 års
garanti

5-modul ramme med 71 mm midt-til-midt afstand fra serien Niko Intense. Niko Intense dark brown coated

Tekniske data

5-modul ramme, 71 mm midt afstand, Niko Intense dark brown coated.



- Femdobbelts forsænket ramme til fem afbrydere.
- Farve: enamelled dark brown (omtrent NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05)
- Rammeopbygning: Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
- Materiale overramme: Den øverste ramme er fremstillet af stødsikkert, formstabilt polycarbonat.
- Materiale underramme: Den underste ramme er fremstillet af mørkegrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA).
- Lak overramme: Den øverste ramme er emaljeret mørkebrun.
- Lak underramme: Den underramme er emaljeret mørkebrun.
- Midt-til-midt afstand: 71 mm
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed
 - selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C
 - halogenfri
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandklasse på IK06
- Dimensioner (HxBxD): 85 x 367 x 8.9 mm
- Certification marks: CEBEC, KEMA, NF, VDE, ÖVE, SEMKO
- Godkendelse: CE

