

# Drievoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor een 45 x 45 mm functie, een stopcontact en een enkelvoudige schakelfunctie, Niko Toggle alu gold brushed

227-57714

4 jaar  
garantie

De horizontale en drievoudige Niko Toggle afdekplaat klikt op een 45 x 45 mm functie een stopcontact en een enkelvoudige schakelfunctie die horizontaal naast elkaar zijn geplaatst met een centerafstand van 71 mm. De afdekplaat past bij elke beschikbare Niko 45 x 45 mm afwerkingsset, Niko Rocker en Niko Toggle stopcontactafwerkingsset en Niko Toggle enkelvoudige schakelfuncties. Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit geanodiseerd geborsteld aluminium (alu gold). Het onderkader is vervaardigd uit witte polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), gold coated. Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm. Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met een afwerkingsset in de volgende kleur: alu gold.



- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit
- Unieke verlichte schakelaar (door feedback led toe te voegen)

## Technische gegevens

Drievoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor een 45 x 45 mm functie, een stopcontact en een enkelvoudige schakelfunctie, Niko Toggle alu gold brushed.

- Drievoudige afdekplaat voor drie mechanismes.
- Kleur: alu gold (bij benadering NCS S 3020 - Y, RAL 1000)
- Aangeraden kleur centraalplaat: alu gold
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit geanodiseerd geborsteld aluminium (alu gold).
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit witte polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), gold coated.
- Lak onderkader: Het onderkader is gold gelakt.
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Verlichtingselement
  - de afdekplaat is uitgerust met een lichtgeleider
  - de lichtgeleider is gemaakt van doorschijnend plastic
  - de geleider brengt het licht van de optionele led naar de hendel
  - de afdekplaat moet in de juiste richting gemonteerd worden zodat de optionele led mooi bij de lichtgeleider past
- Hartafstand: 71 mm
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06

**niko**

- Afmetingen (HxBxD): 83 x 225 x 13 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 83 x 225 mm
- Markering: CE

