

Enkelvoudige afdekplaat, Niko Pure alu black brushed

158-76100

4 jaar
garantie

Enkelvoudige afdekplaat uit de reeks Niko Pure. Niko Pure alu black brushed.

Technische gegevens

Enkelvoudige afdekplaat, Niko Pure alu black brushed.

- Enkelvoudige afdekplaat voor één mechanisme.
- Kleur: alu black (bij benadering NCS S 8005 - R50B, RAL 000 20 00)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit geanodiseerd geborsteld aluminium (alu black).
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit witte polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), white coated.
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 x 83 x 8.9 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 83 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

