

# 5-facksram, 71 mm mittpunkt-avstånd, Niko Intense lunar white coated

131-76005

4 års  
garanti

5-facksram med 71 mm mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd från serien Niko Intense. Niko Intense lunar white coated

## Tekniska data

5-facksram, 71 mm mittpunkt-avstånd, Niko Intense lunar white coated.



- 5-faldig platta för infällning för fem brytare.
- Färg: lunar vitlackad (ungefär NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Rekommenderad färg för centrumplatta: white coated
- Ramuppbyggnad: Den är tillverkad av dimensionsstabil pc+asa.
- Lack övre ram: Den övre ramen är lunar vitlackad.
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd: 71 mm
- Utanpåliggande höjd: max. 8,5 mm
- Brandsäkerhet
  - självsläckande: klarar ett glödtrådtest på 650 °C
  - halogenfri
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
- Mått (HxBxD): 85 x 367 x 8.9 mm
- Certifieringsmärkning: SEMKO
- Märkning: CE

