

Smart motorkontroll, bas, 3 A, 71 x 71 mm, skruvfixering, Zigbee®

552-72311

E-Nr.: 1711692


4 års
garanti

Den smarta motorkontrollen Zigbee® innefattar en reläkontakter för att styra en 230V motor. Den innehåller en sändare och mottagare som kommunicerar trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001).

Den smarta motorstyrningen kan ersätta en vanlig motorstyrning. Den smarta motorstyrningen kan styra sina egna reläkontakter.

Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001) blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Detta gör det till exempel möjligt att lägga till motorstyrningen i en stämning eller allt av-funktion. Denna enhet kan även användas i en bussledningsinstallation i kombination med den trådlösa bryggan för Niko Home Control (550-00640).

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.



Tekniska data


Smart motorkontroll, bas, 3 A, 71 x 71 mm, skruvfixering, Zigbee®.

- Ändring av inställningar: Niko Home Control-programmeringsprogramvara eller Niko Home App (kräver trådlös gateway)
- Maximal räckvidd (från strömställare till trådlös gateway): 10 m
- Belastning: 3 A
- Maximalt antal installationer: 50 anslutna Zigbee®-enheter
- Kompatibel med den trådlösa bryggan
- Funktion: motor control
- LED-färg: vit
- Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
- Kommunikationsprotokoll: Zigbee® 3.0
- Maximal radiofrekvenseffekt: 10 dBm
- Arbetsfrekvens: 2.4 GHz
- Systemkompatibilitet: talks with Homey (Zigbee®)
- Kapslingsklass: IP20
- Installationsdjup: 40 mm
- Nödvändig typ av infälld dosa
 - djup: min. 40 mm (kabelutrymme inkluderat)
 - klo-/skruvfixering: 60 mm
 - dosans inre diameter: 60 mm
 - flera dosor c/c avstånd horisontellt: 71 mm
 - flera dosor c/c avstånd vertikalt: 71 mm
- Fixeringsmetod
 - med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med grepppytor

niko

552-72311 - 14-03-2024

- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd
 - horisontell sammankoppling och vertikal sammankoppling med mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 mm
 - horisontell sammankoppling av flera baser går snabbt och perfekt med uppvikta laxstjärtar på vänster och höger sida
 - extra stabilitet tack vare uppvikta kanter på utsidan av basen och fortsättning på insidan
- Anslutningsklämmor
 - upp till 2 x 2,5 mm² tråd per anslutningsterminal
- Omgivningstemperatur: 0 – 40 °C
- Mått (HxBxD): 73 x 73 x 38.6 mm
- Vikt: 70 g
- Certifieringsmärkning: Zigbee Certified Product
- Märkning: CE



Dimensioner

