

Stænkæt, lodret, 3-dobbelt underlag med en dobbelt M20-indgang med bøsning til tre moduler, grå

700-84352

E-Nr.:3417812367

4 års
garanti

Dette 3-dobbelte lodrette underlag med to M20-indgange er velegnet til 3 moduler. Hele enheden er stænkæt, hvilket gør den særligt velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. Farve: grå

Tekniske data

Stænkæt, lodret, 3-dobbelt underlag med en dobbelt M20-indgang med bøsning til tre moduler, grå.

- Antal mekanismer: 3
- Materiale påbygningsdåse: Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25°C og en maksimumtemperatur på 55°C
- Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, lysegrå (omtrent NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Godkendelse: CE

