

Napájací zdroj pre systém s maximálne 80 vnútornými jednotkami a 4 vonkajšími jednotkami (len pre komunikačné systémy na vstupe)

10-802

4 year warranty

Tento centrálny napájací zdroj pre montáž na DIN lištu je vhodný pre komunikačné systémy na vstupe. Na tento napájací zdroj môžete pripojiť maximálne 80 vnútorných jednotiek a 4 podsvietené vonkajšie jednotky.

Technické údaje

Napájací zdroj pre systém s maximálne 80 vnútornými jednotkami a 4 vonkajšími jednotkami (len pre komunikačné systémy na vstupe).



- Popis: príklad inštalácie: pre 1 x 10-2XX a 3 x 20 jednotky 10-501 / 10-511
- pre inštalácie s 3 vodičmi každý max. 60 mA
- maximálny vodičový odpor: 20 ohmov
- funkcia otvárania dverí s bezpotenciálovým reléovým kontaktom (N.O.: 24 V DC / 2 A)
- funkcia spínania svetla s bezpotenciálovým reléovým kontaktom (N.O.: 24 V DC / 1 A)
- čas otvárača dverí od 0,8s do 8s je možné manuálne nastaviť
- čas spínača svetla od 0,8s do 5min je možné manuálne nastaviť
- kábel a P svorka sú chránené pred skratom
- ovládacie a indikačné prvky prevádzkových režimov inštalácie
- Vstupné napätie: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Výstupný prúd, A svorka: I(a) = 3 x 60 mA
- Výstupný prúd, P svorka: I(P)=100 mA
- Bezpečnostné opatrenia: EMV je v súlade s EN 50081 a EN 50082-2; odrušenie je v súlade s EN 55011.
- Rozmery DIN lišty: DIN 6TE
- Certifikácia: CE
- Závažia: 450 g

CE

Schéma zapojenia

