

Univerzálne rozhranie HVAC Universal Interface (Coolmaster)

550-00550

4 roky
záruka

Univerzálne rozhranie HVAC (CoolMaster) vám umožní ovládať VRV alebo VRF klimatizačné systémy (systém HVAC) prostredníctvom inštalácie Niko Home Control. Toto rozhranie HVAC podporuje nasledujúce systémy: Daikin VRV, Sanyo (Panasonic) VRF, Toshiba VRF, Mitsubishi Electric VRF, LG VRF, Fujitsu (Atlantic) VRF, Mitsubishi Heavy VRF, Hitachi VRF. K rozhraniu HVAC je možné pripojiť viaceré zóny alebo miestnosti. V prípade potreby môžete do zóny alebo miestnosti pridať jednotku Digital black na ovládanie HVAC funkcií. HVAC inštaláciu môžete takisto ovládať pomocou tabletu alebo smartfónu s nainštalovanou aplikáciou Niko Home.

Rozhranie HVAC je vybavené konektormi IP a HVAC, ktoré musia byť riadne pripojené k modulu connected controller a k HVAC zbernici alebo HVAC systému. Displej rozhrania HVAC poskytuje dodatočné informácie o pripojených vnútorných jednotkách. Ak chcete naprogramovať zóny alebo miestnosti, musíte mať správnu adresu vnútorných jednotiek uloženú na zbernici HVAC. Adresu vám môže poskytnúť inštalatér jednotiek HVAC. Na stránke www.niko.eu (Aplikácie > Niko Home Control) nájdete viac informácií o podporovaných HVAC systémoch a ich konfiguráciách.



Technické údaje

Univerzálne rozhranie HVAC Universal Interface (Coolmaster)

- Spôsob montáže: na povrch alebo na DIN lištu
- Vlhkosť: relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 85 %
- Maximálny počet vnútorných jednotiek a vonkajších jednotiek: 32
- Popis: Rozhranie HVAC (CoolMaster) vám umožní pripojiť VRV alebo VRF klimatizačné systémy (systém HVAC) k inštalácii Niko Home Control. Tento modul funguje ako rozhranie medzi systémom klimatizácie a modulom connected controller pre Niko Home Control a umožňuje obojsmernú komunikáciu.
- Vstupné napätie: 12 – 24 Vdc
- Prevádzková teplota: 0 – 45 °C
- Stupeň ochrany: IP20
- Závažia: 270 g
- Rozmery (VxŠxH): 110 x 156 x 36 mm
- Certifikácia: CE



niko

Schéma zapojenia

