

Buskoppeling voor hoofdbuitenpost met 4 deelinstallaties

10-803

4 jaar
garantie

Deze buskoppeling maakt het mogelijk om een toegangscontrole-installatie te configureren met 1 hoofdbuitenpost en maximaal 4 deelinstallaties met afzonderlijke buitenpost. Vanaf de hoofdbuitenpost kan een gesprek worden opgezet met alle deelinstallaties. Binnen dezelfde deelinstallatie kan eveneens een spraakverbinding worden opgezet. In een grote installatie kunnen tot 5 koppelingen worden geconfigureerd.

Technische gegevens

Buskoppeling voor hoofdbuitenpost met 4 deelinstallaties

- afmetingen: 90 x 105 x 70 mm (HxBxD) (DIN 6E)
 - ingangsspanning: 230 Vac \pm 10 %
 - uitgangsspanning: +24 V \pm 8 %
 - uitgangsstroom: I(a) = 35 mA (op de lijn); I(P) = 60mA
 - activeringstijd voor deuropener: 3s (standaard)
 - draadtechniek: 3-draads
 - markering: CE
-
- mogelijk om 5 buitenpostkoppelingen in 1 installatie te gebruiken
 - (5x4 secundaire installaties)
 - Maximale nominale waarde vermogensschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
 - Markering: CE

