

Vodoodolný kľúčový spínač 10 A, so skrutkovými svorkami, farba biela

701-38700

4 roky záruka

Pomocou tohto vodoodolného kľúčového spínača môžete jednoducho otvoriť a zatvoriť elektrické posuvné dvere, brány, kryty na bazény atď. kľúčový spínač má tri polohy (1-0-2) a kľúč je možné vytiahnuť v ktorejkoľvek polohe. Štandardne s každou objednávkou dostanete dva kľúče (s rytím 607). Kľúčový spínač je kompatibilný so všetkými Niko Hydro montážnymi krabicami (na povrchovú alebo zapustenú montáž). Celá jednotka je vodoodolná, vďaka čomu je veľmi vhodná na používanie vo vlhkých prostrediach a náročných podmienkach.

Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia:

- všetky pripojovacie svorky sa nachádzajú v hornej časti prístrojového spodku:
 - aby bolo možné všetky vodiče odrezať a odizolovať na rovnakú dĺžku
 - aby bol zabezpečený dostatočný voľný priestor pod mechanizmom na jednoduché uloženie káblov a umiestnenie mechanizmu krabice bez toho, aby ho vodiče zatlačili nahor.



Technické údaje

Vodoodolný kľúčový spínač 10 A, so skrutkovými svorkami, farba biela.

- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
- Farba: biely (farbená v hnote, približne NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Tesnenie: Krytka má úplný uzáver a je hermetický utesnená na príslušnú krabicu.
- Materiál prístrojového spodku
 - tvrdená syntetická živica (UF) s vysokou tepelnou odolnosťou
 - biela RAL9010 (cca)
- Chemická odolnosť: testované a schválené na použitie v prostredí s obsahom amoniaku do 20 ppm
- Prevádzková teplota: -25 – +55 °C
- Stupeň ochrany: IP55 pro kombináciu mechanizmu a vodoodolnej montážnej krabice
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenú alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou -25 °C a maximálnou teplotou 55 °C
- Rozmery (VxŠxH): 72.7 x 72.7 x 43.4 mm
- Certifikácia: CE

10 A
250 Vac



niko

Schéma zapojenia

