

DALI Relais Modul

70980

4 Jahre
Garantie

Das DALI Relais Modul entspricht der Norm EN 623896-208 (Gerätetyp 7). Es wird an einen DALI-Bus angeschlossen und die Ansteuerung erfolgt über DALI-Befehle. Wird das DALI Relais Modul zusammen mit einem DALI Comfort Melder verwendet (z. B. 41751), wird das DALI Relais Modul direkt vom Melder gesteuert. Das Relaismodul kann auch an einen DALI-Bus angeschlossen werden, der zu anderen DALI-Systemen gehört.

- Zur Integration von nicht dimmbaren Leuchten oder HLK Anwendungen an DALI Systemen
- Sehr einfache Inbetriebnahme mit Swiss Garde 360 DALI A-Comfort Familie
- Auch im Stand-alone Betrieb, Konfiguration per Handelsüblichem DALI-Konfigurator geeignet

Technische Daten

DALI Relais Modul.

- Das DALI Relais Modul entspricht der Norm EN 623896-208 (Gerätetyp 7). Es wird an einen DALI-Bus angeschlossen und die Ansteuerung erfolgt über DALI-Befehle. Wird das DALI Relais Modul zusammen mit einem DALI Comfort Melder verwendet, wird das Relais Modul direkt vom Melder gesteuert. Das Relaismodul kann auch an einen DALI-Bus angeschlossen werden, der zu anderen DALI-Systemen gehört.
- Detektorausgang: DALI
- Maximaler MCB-Wert: 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
- Umgebungstemperatur: -5 – +40 °C
- Verwendung: ausschließlich geeignet für Montage in Innenräumen
- Abmessungen (HxBxT): 44 x 25 x 44 mm
- Stoßfestigkeit: IK02
- Kennzeichnung: CE

